



A

EDGE VALKOINEN 3000K

Julkisivuvalaisimet, ajaton muotoilu laajalla valokuviolla julkisivuja ja muureja varten. Integroitu vaihehimmennettävä ohjain haluttua valon määrää varten. Iskunkestävä (IK10) IP65-valaisin, kestävä jauhemaalaukseen pohjoismaisen ilmaston haasteisiin. Helppo asennus erillisen kaksoisläpiviennillä varustetun taustakappaleen ansiosta sekä pikaliittimet ketjutusmahdollisuudella. Koroke kaapelin pinta-asennusta varten tarvikkeena. Himmennettävissä markkinoiden tavallisimmilla himmentimillä.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4528162
Korvaa:	4523432
Mallinimi:	Edge Valkoinen 3000K
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valonlähde:	LED
Valonlähde mukana:	Kyllä
Valonlähde mukana (tyyppi):	LED ei vaihdettava
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Väriämpötila (K):	3000
Värintoisto (Ra):	>80
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	90
Valomäärä (lm):	215
Hajontakulma (°):	100
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	1
Käyttöikä:	L80 100 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	100000
Valovirran alenema 50 000h:	L92
Valovirran alenema 75 000h:	L89
Valovirran alenema 100 000h:	L87
LLMF @ 50 000h:	0,92
LLMF @ 100 000h:	0,87
Käyttöikä liitäntälaite :	50 000h/5%

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50
Suora jännite (Vf):	9,2
LEDin teho (W):	2,7
Kokonaisteho (W):	4
Järjestelmän teho (W):	4
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	54
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	54
Energiatehokkuusluokka:	A

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Liitäntälaitte mukana:	Kyllä
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm ²):	3x0,5-2,5
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Tehokerroin λ:	0,98
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-20...+50
Maks. Tc (°C):	80
Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	Vaihehimmennys (takareuna)
Himmennys toisiopuolella:	AM
Sulake B10 (kpl):	100
Sulake B16 (kpl):	140
Sulake C10 (kpl):	110
Sulake C16 (kpl):	150

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Alumiini
Väri:	Valkoinen
Värikoodi (RAL):	9016

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / märkätilat, Ulkotilat
IP-luokka:	65
Kotelointiluokka:	I
Asennus:	Pinta-asennus
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys
Hyväksyntämerkintä:	CE
Iskulujuus:	IK10
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Leveys (mm):	140
Korkeus (mm):	115
Syvyys (mm):	55
Paino (kg):	0,48

