



A

CASE WALL IP55 VALKOINEN

Trendikäs seinävalaisin ulkokäyttöön, valokuvio valaisee 145° sekä ylös että alas. Valaisimessa alumiininen runko, ja siinä on 6 W LED-Multichip. Sopii erinomaisesti asennukseen julkisivuihin, esim. sisäänkäynteihin ja terasseille yksityisissä ja julkisissa tiloissa. Valaisin on jauhemaalattu ja anodisoitu vaativia sääoloja varten. Integroitu ohjain. Seinälle asennukseen, piilotettu liitäntä.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4523464
Mallinimi:	Case Wall IP55 Valkoinen
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valonlähde:	LED
Valonlähde mukana:	Kyllä
Valonlähde mukana (tyyppi):	LED ei vaihdettava
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Väriämpötila (K):	3000
Värintoisto (Ra):	>80
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valomäärä (lm):	500
Hajontakulma (°):	145
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Epäsuora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	1
Käyttöikä:	L70 50 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	50000
Käyttöikä liitäntälaite :	30 000h/9,99%

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	230...230
Nimellisjännite (V):	230
Kokonaisteho (W):	9
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	50
Energiatlehokkuusluokka:	A

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Liitäntälaitte mukana:
Liitäntälaitteen malli:
Driver-tyyppi:
Liitäntä (tyyppi):
Vedonpoisto:
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):
Himmennettävä:
Ohjaus:

Kyllä
Vakiovirta
Sisäänrakennettu
Ruuviliitin
Ei
-20...+35
Ei
OnOff

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:
Väri:
Värikoodi (RAL):

Alumiini
Valkoinen
9016

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:
IP-luokka:
Kotelointiluokka:
Asennus:
Kiinnitys:
Hyväksyntämerkintä:
Iskulujuus:
Pituus (mm):
Leveys (mm):
Korkeus (mm):
Paino (kg):

Sisätilat / märkätilat, Ulkotilat
55
I
Pinta-asennus
Ruuvikiinnitys
CE
IK04
130
130
80
1



