



A+

MILO I ANTRASIITTI 3000K

Ajattomasti muotoiltu seinävalaisin, valaisee alas. LED COB, jonka heijastinoptiikka ja loppuun asti ajateltu muotoilu tuottavat upean valokuvion ja hyvän valomukavuuden. Erillinen taustakappale kaksoisläpiviennillä sekä pikaliittimet ketjutusmahdollisuudella helppoa asennusta varten. IP55-luokitus sekä anodisoitu ja jauhemaalattu valaisinrunko koviin sääolosuhteisiin. Mukana toimitetaan sisäänrakennettu ohjain ja korokkeet kaapelin pinta-asennusta varten.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4523471
Mallinimi:	Milo I Antrasiitti 3000K
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valonlähde:	LED
Valonlähde mukana:	Kyllä
Valonlähde mukana (tyyppi):	LED ei vaihdettava
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Väriämpötila (K):	3000
Värintoisto (Ra):	>80
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	1000
Valomäärä (lm):	400
Hajontakulma (°):	25
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	1
Käyttöikä:	L70 100 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	100000
Valovirran alenema 50 000h:	L82
Valovirran alenema 100 000h:	L70
LLMF @ 50 000h:	0,82
LLMF @ 100 000h:	0,7
Käyttöikä liitännälaite :	50 000h/10%

TEKNISET TIEDOT

Suunnattava:	Ei
Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50, 60
LEDin teho (W):	3
Kokonaisteho (W):	4,5
Järjestelmän teho (W):	4,5
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	89
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	89
Energiatehokkuusluokka:	A+

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Liitäntälaitte mukana:	Kyllä
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm ²):	3x0,5-2,5
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Vedonpoisto:	Kyllä
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-20...+40
Maks. Tc (°C):	80
Himmennettävä:	Ei
Ohjaus:	OnOff
Sulake B10 (kpl):	8
Sulake B16 (kpl):	14
Sulake C10 (kpl):	29
Sulake C16 (kpl):	47

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Alumiini
Väri:	Antrasiitti
Värikoodi (RAL):	7016
Halogeenivapaata:	Ei

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / märkätilat, Ulkotilat
IP-luokka:	55
Kotelointiluokka:	I
Asennus:	Pinta-asennus
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys
Hyväksyntämerkintä:	CE
Iskulujuus:	IK06
Leveys (mm):	82
Korkeus (mm):	124
Syvyys (mm):	112
Halkaisija (mm):	68
Paino (kg):	0,578

