



A+

## EDGE XL VALKOINEN 3000K

Huomaamattomasti ja yksinkertaisesti muotoiltu seinävalaisin laajalla valokuvioilla julkisivuja ja muureja varten. Antaa suurelle talolle tai kiinteistölle tervetulleen vaikutelman. Helposti asennettava ja täydellinen ratkaisu suoraa 230V-liitäntää varten. Helppo asentaa erillisen taustakappaleen sekä pikaliittimen ja ketjutusmahdollisuuden ansiosta. IP65-luokitus ja kestävä jauhemaalauus vaativiin olosuhteisiin. Sisäänrakennettu ohjain, DIP-kytkimillä säädettävä valon määrä, 60% ja 100%.

### TUOTEKuvaus

SNRO:	4528127
Mallinimi:	Edge XL Valkoinen 3000K
Takuu:	5 vuotta

### VALAISUTIEDOT

Valonlähde:	LED
Valonlähde mukana:	Kyllä
Valonlähde mukana (tyyppi):	LED ei vaihdettava
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Värlämpötila (K):	3000
Värintoisto (Ra):	>90
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	245
Valomäärä (lm):	660
Hajontakulma (°):	160
Valon hajonta:	Epäsymmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	1
Käyttöikä:	L70 100 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	100000
Käyttöikä liitäntälaite :	50 000h/10%

## TEKNISET TIEDOT

Suunnattava:	Ei
Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50
Suora jännite (Vf):	34
LEDin teho (W):	10,7
Kokonaisteho (W):	12,5
Järjestelmän teho (W):	12,5
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	53
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	53
Energiatehokkuusluokka:	A+

## KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Liitäntälaitte mukana:	Kyllä
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm <sup>2</sup> ):	3x0,5-2,5
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Vedonpoisto:	Ei
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-20...+50
Maks. Tc (°C):	60
Himmennettävä:	Ei
Ohjaus:	DIP 60% 100%
Sulake B10 (kpl):	31
Sulake B16 (kpl):	50
Sulake C10 (kpl):	36
Sulake C16 (kpl):	58

## VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Alumiini
Väri:	Valkoinen
Värikoodi (RAL):	9016

## MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / märkätilat, Ulkotilat
IP-luokka:	65
Kotelointiluokka:	I
Asennus:	Pinta-asennus
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys
Hyväksyntämerkintä:	CE
Iskulujuus:	IK10
Leveys (mm):	210
Korkeus (mm):	171
Syvyys (mm):	92
Paino (kg):	1,1

